

Nama Produk: GARGOYLE ARCTIC SHC 230  
Tanggal Revisi: 26Jul2007  
Halaman 1 dari 8

## LEMBAR DATA KEAMANAN MATERIAL

### BAGIAN 1 PRODUK DAN IDENTIFIKASI PERUSAHAAN

#### PRODUK

Nama Produk: GARGOYLE ARCTIC SHC 230  
Deskripsi Produk: Bahan Baku Dasar Sintetik dan Bahan Aditif  
Kode Produk: 201560250530, 601633  
Peruntukan: Pelumas

#### IDENTIFIKASI PERUSAHAAN

Pemasok: PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia  
Wisma GKBI, Lantai 27  
Jl. Jend Sudirman No. 28  
Jakarta 10210 Indonesia  
Atau Afiliasi ExxonMobil

Kontak Umum Pemasok

6221-525-1883

### BAGIAN 2 KOMPOSISI / INFORMASI TENTANG BAHAN DASAR

Tidak Ada Zat Berbahaya atau Zat Kompleks yang Bisa Dilaporkan.

### BAGIAN 3 IDENTIFIKASI BAHAYA

Material ini tidak dianggap berbahaya menurut pedoman regulasi (lihat (M)SDS Bagian 15).

#### BAHAYA BAGI KESEHATAN

Toksiditas rendah. Paparan berlebih bisa menyebabkan iritasi pada mata, kulit atau pernafasan. Injeksi tekanan tinggi di bawah kulit bisa menimbulkan bahaya yang serius.

**Catatan:** Material ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lainnya selain daripada pemakaian yang dimaksud pada Bagian 1 tanpa saran ahli. Studi kesehatan telah memperlihatkan bahwa paparan kimia bisa menimbulkan resiko kesehatan potensial pada manusia yang mungkin bervariasi antar tiap orangnya.

### BAGIAN 4 LANGKAH PERTOLONGAN PERTAMA

#### TERHIRUP

Pindahkan agar tidak terpapar lebih lanjut. Bagi mereka yang memberikan bantuan, hindari paparan pada diri sendiri atau orang lain. Gunakan pelindung pernapasan yang memadai. Jika timbul iritasi pernapasan, pusing, mual, atau tak sadarkan diri, mintalah segera bantuan medis. Jika pernapasan terhenti, berikan ventilasi dengan menggunakan perangkat mekanis atau gunakan pernapasan buatan (mulut ke mulut).

Nama Produk: GARGOYLE ARCTIC SHC 230  
Tanggal Revisi: 26Jul2007  
Halaman 2 dari 8

#### KONTAK DENGAN KULIT

Cucilah area kontak dengan sabun dan air. Jika produk ini diinjeksikan ke dalam atau di bawah kulit, atau ke dalam bagian tubuh lainnya, tanpa memandang penampakan luka atau ukurannya, orang bersangkutan harus segera dievaluasi oleh dokter sebagai kondisi darurat bedah. Meskipun gejala awal akibat injeksi tekanan tinggi mungkin minimal atau tidak ada, perawatan bedah dini dalam beberapa jam pertama mungkin akan secara signifikan mengurangi tingkat keseriusan cedera.

#### KONTAK DENGAN MATA

Bilas sepenuhnya dengan air. Jika timbul iritasi, dapatkan bantuan medis.

#### Tercerna

Pertolongan pertama biasanya tidak diperlukan. Dapatkan perawatan medis jika timbul rasa tak nyaman.

### BAGIAN 5

### LANGKAH PEMADAMAN API

#### MEDIA PEMADAM

**Media Pemadam yang Tepat:** Gunakan kabut air, busa, zat kimia kering atau karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) untuk memadamkan api.

**Media Pemadam yang Tidak Tepat:** Aliran Air Langsung

#### PEMADAMAN API

**Petunjuk Pemadaman Api:** Evakuasi daerah bersangkutan. Cegahlah agar aliran dari pengendali atau pereda api tidak memasuki aliran air, saluran pembuangan, atau persediaan air minum. Petugas pemadam api harus menggunakan peralatan pelindung standar dan jika dalam ruang tertutup, peralatan pernapasan mandiri / self-contained breathing apparatus (SCBA). Gunakan semprotan air untuk mendinginkan permukaan yang terpapar api dan untuk melindungi personil.

**Hasil Pembakaran yang Berbahaya:** Hasil pembakaran tak sempurna, Oksida karbon, Asap, Kabut, Sulfur Oksida, Aldehida

#### SIFAT-SIFAT FLAMMABILITY

**Titik Nyala [Metode]:** >218C (424F) [ASTM D-92]

**Batas-batas Flammable (Perkiraan % volume di udara):** LEL: 0.9 UEL: 7.0

**Suhu Pengapian Otomatis:** Tidak Ditentukan

### BAGIAN 6

### LANGKAH MENGATASI PELEPASAN TAK DISENGAJA

#### PROSEDUR PEMBERITAHUAN

Jika terjadi tumpahan atau pelepasan yang tak disengaja, beritahukan badan terkait sesuai dengan seluruh peraturan yang berlaku.

#### MANAJEMEN TUMPAHAN

**Tumpahan di Darat:** Hentikan kebocoran jika Anda bisa melakukannya tanpa resiko. Tampung kembali dengan pemompaan atau menggunakan bahan penyerap yang sesuai.

**Tumpahan di Perairan:** Hentikan kebocoran jika Anda bisa melakukannya tanpa resiko. Segera gunakan

Nama Produk: GARGOYLE ARCTIC SHC 230

Tanggal Revisi: 26Jul2007

Halaman 3 dari 8

perintang untuk membatasi tumpahan. Peringatkan pengiriman lainnya. Hilangkan dari permukaan dengan cara menyendok atau menggunakan bahan penyerap yang sesuai. Mintalah saran spesialis sebelum menggunakan dispersan.

Rekomendasi untuk tumpahan di darat dan tumpahan di perairan ini didasarkan pada skenario tumpahan yang paling mungkin terjadi untuk material ini; namun, kondisi geografi, angin, suhu, (dan dalam kasus tumpahan di perairan) gelombang serta arah dan kecepatan arus bisa sangat mempengaruhi tindakan apa yang tepat untuk diambil. Karena inilah, para pakar setempat harus dimintai pendapatnya. Catatan: Peraturan setempat mungkin mengatur atau membatasi tindakan yang perlu diambil.

#### LANGKAH PENCEGAHAN UNTUK LINGKUNGAN

Tumpahan Besar: Bangun tanggul cukup jauh dari area tumpahan cair untuk keperluan recovery (penampungan kembali) dan pembuangan di kemudian waktu. Cegahlah agar tidak memasuki aliran air, saluran pembuangan, besmen atau area terkungkung.

### BAGIAN 7

### PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

#### PENANGANAN

Bahan ini tidak ditujukan bagi penggunaan dalam kompresor udara sebagai aplikasi pernapasan. Cegah tumpahan kecil dan kebocoran agar tidak timbul bahaya tergelincir.

**Akumulator Statik:** Material ini merupakan akumulator statik.

#### PENYIMPANAN

Jangan disimpan di dalam wadah terbuka atau tak berlabel.

### BAGIAN 8

### KONTROL PAPARAN / PELINDUNG TUBUH

**Batasan / standar paparan untuk bahan-bahan yang dapat terbentuk ketika penanganan produk ini:** Jika kabut / aerosol bisa terjadi, maka disarankan berikut ini: 5 mg/m<sup>3</sup> - ACGIH TLV, 10 mg/m<sup>3</sup> - ACGIH STEL.

CATATAN: Batas/standar tersebut hanya sebagai pedoman saja. Ikutilah peraturan yang berlaku.

#### KONTROL REKAYASA

Tingkat perlindungan dan jenis kontrol yang diperlukan akan bervariasi bergantung pada kondisi paparan yang mungkin terjadi. Langkah kontrol yang perlu dipertimbangkan:

Tidak ada persyaratan khusus di bawah kondisi pemakaian biasa dan dengan ventilasi yang memadai.

#### PELINDUNG TUBUH

Pemilihan peralatan pelindung tubuh bergantung pada kondisi paparan yang mungkin terjadi seperti aplikasi, praktek penanganan, konsentrasi dan ventilasi. Informasi tentang pemilihan peralatan pelindung untuk dipergunakan bersama material ini, sebagaimana diterangkan di bawah ini, didasarkan pada pemakaian normal sesuai peruntukan.

**Pelindung Pernapasan:** Jika kontrol rekayasa tidak bisa memelihara konsentrasi zat kontaminan yang tersebar melalui udara pada level yang memadai untuk melindungi kesehatan pekerja, maka respirator yang

Nama Produk: GARGOYLE ARCTIC SHC 230

Tanggal Revisi: 26Jul2007

Halaman 4 dari 8

telah disetujui mungkin perlu dipergunakan. Pemilihan, pemakaian, dan perawatan respirator harus sesuai dengan persyaratan regulasi, jika ada. Jenis-jenis respirator yang perlu dipertimbangkan untuk material ini mencakup:

Tidak ada persyaratan khusus di bawah kondisi pemakaian biasa dan dengan ventilasi yang memadai. Partikulat

Untuk konsentrasi yang tinggi di udara, gunakan respirator penyedia udara yang telah disetujui, yang dioperasikan dalam mode tekanan positif. Respirator penyedia udara dengan escape bottle mungkin cocok digunakan jika kadar oksigen tidak memadai, gas/uap tidak baik dalam menunjukkan peringatan, atau jika kapasitas/rating filter pemurni udara bisa dilampaui.

**Pelindung Tangan:** Informasi khusus mengenai sarung tangan yang diberikan berdasarkan pada literatur yang ada dan data dari pembuat sarung tangan. Kondisi pekerjaan besar pengaruhnya terhadap keawetan sarung tangan, oleh karena itu periksa dan gantilah pemakaiannya apabila sarung tangan tersebut rusak. Jenis-jenis sarung tangan hendaknya dipertimbangkan termasuk untuk bahan tersebut:

Biasanya tidak diperlukan perlindungan di bawah kondisi pemakaian normal. Nitril, Viton

**Perlindungan Mata:** Jika besar kemungkinan terjadi kontak, disarankan menggunakan kacamata pengaman dengan pelindung samping.

**Perlindungan bagi Kulit dan Tubuh:** Informasi yang disediakan tentang pakaian khusus didasarkan pada literatur yang dipublikasikan atau data produsen. Jenis pakaian yang perlu dipertimbangkan untuk material ini mencakup:

Biasanya tidak diperlukan pelindung kulit di bawah kondisi pemakaian normal. Sesuai dengan praktek kebersihan industri yang baik, langkah pencegahan seharusnya diambil untuk menghindari kontak dengan kulit.

**Langkah Kebersihan khusus:** Perhatikan selalu langkah kebersihan diri yang baik, seperti mencuci setelah menangani material ini dan sebelum makan, minum, dan/atau merokok. Cucilah pakaian kerja dan peralatan pelindung secara rutin untuk membersihkan zat kontaminan. Buanglah pakaian dan sepatu terkontaminasi yang tidak bisa dibersihkan. Praktekkan housekeeping yang baik.

## KONTROL LINGKUNGAN

Lihat Bagian 6, 7, 12, 13.

## BAGIAN 9

## SIFAT FISIKA DAN SIFAT KIMIA

Sifat fisika dan kimia diberikan di bawah ini. Hubungi Pemasok dalam Bagian 1 untuk data tambahan.

### INFORMASI UMUM

**Wujud Fisik:** Cair

**Warna:** kuning muda

**Bau:** Khas

**Ambang Batas Bau:** Tidak Ditentukan

### INFORMASI PENTING TENTANG KESEHATAN, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN

**Rapat Massa Relatif (pada 15 C):** 0.846

**Titik Nyala [Metode]:** >218C (424F) [ASTM D-92]

**Batas-batas Flammable (Perkiraan % volume di udara):** LEL: 0.9 UEL: 7.0

**Suhu Pengapian Otomatis:** Tidak Ditentukan

Nama Produk: GARGOYLE ARCTIC SHC 230  
Tanggal Revisi: 26Jul2007  
Halaman 5 dari 8

**Titik Didih / Rentang:** > 316C (600F)  
**Rapat Massa Uap (Udara = 1):** > 2 pada 101 kPa  
**Tekanan Uap:** < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) pada 20 C  
**Laju Penguapan (N-Butil Asetat = 1):** Tidak Ditentukan  
**pH:** Tidak Berlaku  
**Log Pow (Koefisien Partisi n-Oktanol/Air):** > 3.5  
**Kelarutan dalam Air:** Bisa diabaikan  
**Viskositas:** 220 cSt (220 mm<sup>2</sup>/det) pada 40 C | 25 cSt (25 mm<sup>2</sup>/det) pada 100C  
**Sifat oksidasi:** Lihat Bagian 3, 15, 16.

#### INFORMASI LAINNYA

**Titik Beku:** Tidak Ditentukan  
**Titik Lebur:** Tidak Berlaku  
**Titik Tuang:** -39°C (-38°F)

#### BAGIAN 10 STABILITAS DAN REAKTIVITAS

**STABILITAS:** Material ini stabil pada kondisi normal.

**KONDISI YANG PERLU DIHINDARI:** Panas berlebihan. Sumber pengapian berenergi tinggi.

**MATERIAL YANG PERLU DIHINDARI:** Oksidator kuat

**HASIL PENGURAIAN YANG BERBAHAYA:** Material ini tidak terurai pada suhu kamar.

**POLIMERISASI BERBAHAYA:** Tidak akan terjadi.

#### BAGIAN 11 INFORMASI TOKSIKOLOGI

##### Toksistas Akut

| <u>Rute Paparan</u>                              | <u>Kesimpulan / Keterangan</u>                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TERHIRUP</b>                                  |                                                                                                                                                   |
| Toksistas (Tikus): LC50 > 5000 mg/m <sup>3</sup> | Racun Minimal. Berdasarkan pada data uji untuk material yang berstruktur serupa.                                                                  |
| Iritasi: Tidak ada data titik akhir.             | Bahaya bisa diabaikan pada suhu kamar / suhu penanganan normal. Berdasarkan pada penilaian komponen-komponennya.                                  |
| <b>Tercerna</b>                                  |                                                                                                                                                   |
| Toksistas (Tikus): LD50 > 2000 mg/kg             | Racun Minimal. Berdasarkan pada data uji untuk material yang berstruktur serupa.                                                                  |
| <b>Kulit</b>                                     |                                                                                                                                                   |
| Toksistas (Kelinci): LD50 > 2000 mg/kg           | Racun Minimal. Berdasarkan pada data uji untuk material yang berstruktur serupa.                                                                  |
| Iritasi (Kelinci): Data tersedia.                | Iritasi pada kulit bisa diabaikan pada suhu kamar. Berdasarkan pada data uji untuk material yang berstruktur serupa.                              |
| <b>Mata</b>                                      |                                                                                                                                                   |
| Iritasi (Kelinci): Data tersedia.                | Bisa menyebabkan rasa tak nyaman pada mata yang ringan dan berlangsung singkat. Berdasarkan pada data uji untuk material yang berstruktur serupa. |

Nama Produk: GARGOYLE ARCTIC SHC 230  
Tanggal Revisi: 26Jul2007  
Halaman 6 dari 8

## EFEK KRONIS/LAINNYA

### Mengandung:

Oli dasar sintetis: Tidak menimbulkan efek kesehatan yang signifikan dalam kondisi pemakaian normal, berdasarkan pada studi laboratorium dengan material yang sama ataupun sejenis, Tidak bersifat mutagenik atau genotoksik. Tidak menimbulkan kepekaan pada hewan uji dan manusia.

Informasi tambahan tersedia berdasarkan permintaan

### Klasifikasi IARC:

**Bahan Dasar Berikut Dikutip pada Daftar Di Bawah Ini:** Tidak ada.

--DAFTAR REGULASI YANG DICARI--

1 = IARC 1

2 = IARC 2A

3 = IARC 2B

## BAGIAN 12

## INFORMASI EKOLOGI

Informasi yang diberikan didasarkan pada data yang tersedia untuk material ini, komponen material, dan material yang serupa.

### EKOTOKSIDITAS

Material -- Diduga tidak berbahaya bagi organisme air.

### MOBILITAS

Komponen oli dasar -- Daya larut rendah, mengambang dan diduga berpindah dari air ke darat. Diduga terpecah menjadi endapan dan partikel air limbah.

## BAGIAN 13

## YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN TENTANG PEMBUANGAN

Rekomendasi tentang pembuangan didasarkan pada material yang dipasok. Pembuangan harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan karakteristik material pada saat pembuangan.

### SARAN PEMBUANGAN

Produk ini cocok dibakar dalam pembakar tertutup yang terkendali mengingat nilai bahan bakarnya atau dibuang di tempat pembakaran yang diawasi pada suhu sangat tinggi untuk mencegah terbentuknya hasil pembakaran yang tak diinginkan.

**Peringatan terhadap Wadah Kosong** Peringatan Wadah Kosong (dimana dapat dipakai). Wadah-wadah kosong mungkin mengandung sisa dan dapat berbahaya. Jangan mencoba untuk mengisi kembali atau membersihkan wadah-wadah tanpa instruksi yang tepat. Tong-tong yang kosong harus dikeringkan secara sempurna dan disimpan secara aman sampai diperbaiki secara tepat atau dibuang. Wadah-wadah yang kosong hendaknya diambil untuk didaur ulang, digunakan kembali, atau dibuang melalui kontraktor yang sesuai dan memenuhi syarat atau mempunyai ijin dan sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah. JANGAN MEMBERI TEKANAN UDARA, MEMOTONG, MENGELAS,

Nama Produk: GARGOYLE ARCTIC SHC 230  
Tanggal Revisi: 26Jul2007  
Halaman 7 dari 8

MEMATERI DENGAN BAHAN YANG TITIK LELEHNYA TINGGI, MEMATERI, MENGEBOR, MENGGILING, ATAU MEMAPARKAN WADAH-WADAH INI SEDEMIKIAN RUPA PADA PANAS, API, PIJARAN, LISTRIK STATIS, ATAU SUMBER-SUMBER PENGAPIAN LAINNYA. WADAH INI MUNGKIN AKAN MELEDAK DAN MENYEBABKAN LUKA ATAU KEMATIAN.

#### BAGIAN 14

#### INFORMASI TENTANG PENGANGKUTAN

**DARAT :** Tidak Diatur untuk Transportasi Darat

**LAUT (IMDG) :** Tidak Diatur untuk Transportasi Laut berdasarkan pada IMDG-Code

**UDARA (IATA) :** Tidak Diatur untuk Transportasi Udara

#### BAGIAN 15

#### INFORMASI REGULASI

Material ini tidak berbahaya sebagaimana ditetapkan oleh EU Dangerous Substances/Preparations Directives.

**PELABELAN EU:** Tidak diatur menurut EC Directives.

#### STATUS REGULASI SERTA HUKUM DAN PERATURAN YANG BERLAKU

Memenuhi daftar bahan kimia nasional/regional berikut yang diminta: AICS, IECSC, DSL, EINECS, ENCS, KECI, PICCS, TSCA

#### BAGIAN 16

#### INFORMASI LAINNYA

N/D = Tidak ditentukan, N/A = Tidak berlaku

**LEMBAR DATA KEAMANAN INI MEMUAT REVISI SEBAGAI BERIKUT:** Tidak ada informasi perbaikan yang tersedia.

Informasi dan rekomendasi yang terkandung disini adalah akurat dan dapat dipercaya sejak dikeluarkan untuk pengetahuan dan kepercayaan terbaik ExxonMobil. Anda dapat menghubungi ExxonMobil untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah yang terbaru dari ExxonMobil. Informasi dan rekomendasi-rekomendasi tersebut diperuntukkan bagi pemeriksaan dan tinjauan pengguna. Menjadi tanggung jawab pengguna untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa produk tersebut adalah sesuai untuk digunakan. Jika pembeli melakukan pemaketan ulang terhadap produk ini, itu menjadi tanggung jawab pengguna untuk memastikan bahwa informasi kesehatan, keselamatan dan yang diperlukan lainnya adalah dimasukkan dengan dan/atau di dalam wadah. Peringatan dan prosedur penanganan aman yang sesuai sebaiknya disediakan bagi penanganan dan pengguna. Pengubahan terhadap dokumen ini adalah sangat dilarang. Kecuali penambahan yang diperlukan oleh hukum, publikasi ulang atau pemindahan ulang terhadap dokumen ini, seluruhnya atau sebagian, adalah tidak diperbolehkan. Istilah "ExxonMobil" adalah digunakan untuk kemudahan, dan dapat memasukkan istilah apa saja dari ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation, atau mana-mana

Nama Produk: GARGOYLE ARCTIC SHC 230

Tanggal Revisi: 26Jul2007

Halaman 8 dari 8

---

afiliasi dimana mereka secara langsung atau tidak langsung mengandung sembarang ketertarikan.  
(Inti AP)

---

DGN: 2007493XID (1013303)

---