



The Real Quality Of Lubricant

VULCAN S SAE 10W

Hydraulic Oil SAE 10

KETERANGAN PRODUK

Vulcan S sae 10w merupakan pelumas mesin hydraulic tugas berat terbuat dari bahan dasar pelumas berkualitas, sangat sesuai untuk penggunaan pada mesin transmisi dan hydraulic besar maupun mesin-mesin hydraulic stasioner/premium.

Vulcan S sae 10w mampu memberikan perlindungan terhadap keausan, oksidasi, karat dan korosi dengan baik dan mampu menjaga mesin tetap bersih dan prima dalam bekerja.

Vulcan S sae 10w memiliki viskositas indeks yang tinggi dan berada pada kekentalan SAE 10

KUALITAS :

Vulcan S sae 10w telah memenuhi spesifikasi API CF/CF2,MB-Approval 228.0 dan MB-Approval 235.12 serta Komatsu KES 07.851.2000.ACEA E2-96,CAT TO-2,MIL-L-2104D dan MIL-L-46152B.Allison C4.

APLIKASI :

Vulcan S sae 10w merupakan oli mesin serba-guna yang direkomendasikan baik pada penggunaan mesin Hydraulic/Transmisi pada kendaraan, mesin Hydraulic alat-alat berat, baik yang bergerak maupun stasioner. Produk ini juga dapat digunakan untuk mesin mesin kecil seperti, peralatan pertanian dan peralatan industri ringan lainnya.

KARAKTERISTIK

Vulcan S	SAE 10W
Kinematic Viscositty @ 40°C @ 100°C, cSt	33.20 14.5
Sulphated ash %	5.7
Flash Point, °C	215
Pour Point ,°C	-30
Viscosity Index	120
TBN, mg KOH/g	10

KEMASAN : Drum 200 Liter dan Pail 20 Liter

**PRODUCT
DATA
SHEET**