



## Mobil Rarus SHC™ 1020 Series

Mobil Industrial , Indonesia

Pelumas Kompresor Udara

### Deskripsi Produk

Oli Mobil Rarus SHC™ 1020 Series adalah salah satu oli performa terbaik yang ditujukan khusus untuk pelumasan kompresor udara sekrup rotari dan baling-baling tugas berat. Produk ini sangat ideal untuk layanan berat di mana produk berbasis oli mineral tidak memenuhi ekspektasi, seperti pada aplikasi berat yang rentan terhadap suhu kompresi tinggi atau apabila interval pengurasan oli lebih panjang diperlukan. Diformulasikan dengan cairan hidrokarbon sintetik bebas-lilin rancangan-spesifik dan sistem aditif teknologi tinggi yang menjamin ketahanan luar biasa terhadap oksidasi dan degradasi termal jauh lebih unggul oli kompresor udara berbasis oli mineral. Memberikan perlindungan dan keandalan peralatan yang luar biasa bagi kompresor yang beroperasi dalam kondisi di mana oli kompresor udara lainnya tidak memenuhi ekspektasi. Mobil Rarus SHC 1020 Series memberikan perlindungan keausan yang sempurna dan ketahanan luar biasa terhadap oksidasi dan degradasi termal, sangat unggul dibandingkan oli mineral. Formulasi uniknya memberikan kemampuan untuk mengurangi biaya perawatan dengan meminimalkan masalah peralatan, endapan, serta pelimpahan hilir. Indeks viskositas yang tinggi memastikan pelumasan efektif pada suhu tinggi.

Pelumas Mobil Rarus SHC 1020 Series secara signifikan mengurangi potensi kebakaran dan ledakan apabila dibandingkan dengan produk berbasis oli mineral. Terbukti menunjukkan tidak adanya pembentukan endapan dan suhu pengapian autogen tinggi yang meningkatkan performa maupun keamanan. Karakteristik pemisahan air yang luar biasa mengurangi masalah pada penggabungan formasi emulsi dan filter sehingga tidak perlu sering melakukan perawatan.

### Fitur dan Keuntungan

Dengan menggunakan oli Mobil Rarus SHC 1020 Series, kompresor akan menjadi lebih bersih, dan endapan menjadi lebih rendah dibandingkan oli mineral biasa, sehingga masa kerja menjadi lebih panjang sebelum perawatan berikutnya. Oksidasi dan stabilitas termal yang unggul memungkinkan masa pakai lebih panjang sekaligus mengontrol pembentukan lumpur dan endapan. Produk ini menghadirkan anti-aus dan perlindungan terhadap korosi, yang meningkatkan masa pakai dan performa peralatan.

| Fitur  | Kelebihan dan Potensi Keuntungan  |
|--|---|
| Bahan Dasar Sintetik Performa Tinggi           | Kapabilitas rentang suhu yang luas<br>Kapabilitas performa signifikan relatif terhadap oli mineral<br>Lebih aman<br>Masa pakai lebih panjang  |
| Oksidasi dan Stabilitas Termal yang Luar Biasa | Mengurangi endapan kokas<br>Oli lebih tahan lama<br>Filter lebih awet<br>Menghemat biaya perawatan  |
| Kemampuan Angkut-beban Tinggi                  | Bantalan dan roda gigi tidak mudah aus  |
| Daya Pisah Air yang Unggul                     | Pelimpahan yang lebih sedikit ke peralatan hilir<br>Pembentukan lumpur yang lebih rendah pada bak engkol dan jalur pembuangan<br>Lebih sedikit sumbatan pada penggabungan<br>, inter- dan after-cooler Potensi pembentukan emulsi yang lebih rendah |
| Perlindungan Efektif Terhadap Karat dan Korosi | Lebih melindungi komponen internal kompresor  |

### Aplikasi

Oli Mobil Rarus SHC 1020 Series ditujukan terutama untuk kompresor sekrup rotari dan baling-baling. Sangat efektif untuk operasi suhu tinggi terus menerus dengan suhu debit hingga 200° C. Oli Rarus SHC 1020 Series direkomendasikan untuk unit dengan riwayat degradasi oli berlebih, kinerja katup yang lemah atau penumpukan endapan. Kompatibel dengan semua logam yang digunakan pada pembuatan sirip dengan oli kompresor udara berbahan oli mineral konvensional. Namun, apabila dicampurkan dengan oli lain, performanya dapat menurun.

Oli Mobil Rarus SHC 1020 Series tidak direkomendasikan untuk kompresor udara yang digunakan pada aplikasi isap udara dan tidak boleh digunakan

pada kompresor di mana suhu buang lebih tinggi dari titik nyala produk.

Jenis aplikasi kompresor berikut ini terbukti menunjukkan kinerja unggul dengan oli Mobil Rarus SHC 1020 Series:

- Terutama direkomendasikan untuk kompresor udara sekrup putar dan baling-baling
- Sangat efektif pada kompresor jenis sekrup dengan pendingin injeksi oli
- Unit yang beroperasi pada kondisi berat
- Unit multistage dengan riwayat degradasi oli berlebihan dari produk berbasis oli mineral
- Sistem kompresor dengan roda gigi dan bantalan kritis
- Kompresor yang digunakan untuk aplikasi stasioner dan bergerak

#### Sifat Khas

| Mobil Rarus SHC 1020 Series                     | Mobil Rarus SHC 1024 | Mobil Rarus SHC 1025 | Mobil Rarus SHC 1026 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kelas Viskositas ISO                            | 32                   | 46                   | 68                   |
| Viskositas, ASTM D 445                          |                      |                      |                      |
| cSt @ 40° C                                     | 31,5                 | 44                   | 66,6                 |
| cSt @ 100° C                                    | 5,7                  | 7,2                  | 10,1                 |
| Indeks Viskositas, ASTM D 2270 , mnt            | 127                  | 131                  | 136                  |
| Korosi Lajur Tembaga, ASTM D130,24 jam @ 100° C | 1B                   | 2A                   | 1B                   |
| Karakteristik Karat Proc B, ASTM D 665          | Lulus                | Lulus                | Lulus                |
| Titik Tuang, ASTM D 97, °C, maks                | -48                  | -45                  | -45                  |
| Titik Nyala, °C, ASTM D 92                      | 245                  | 246                  | 246                  |
| Berat Jenis 15° C/15° C, ASTM D 1298            | 0,846                | 0,849                | 0,856                |

#### Kesehatan dan Keselamatan

Berdasarkan informasi yang tersedia, produk ini diperkirakan tidak menimbulkan efek buruk pada kesehatan apabila digunakan untuk aplikasi yang dimaksudkan dan mengikuti rekomendasi yang diberikan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS). MSDS tersedia atas permintaan melalui kantor kontrak penjualan Anda, atau melalui Internet. Produk ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, selain dari tujuan penggunaannya. Jika membuang produk bekas, bersikaplah secara hati-hati agar dapat melindungi lingkungan.

Model logo Mobil, desain Pegasus dan Rarus SHC adalah merek dagang milik ExxonMobil Corporation, atau salah satu anak perusahaannya.

09-2019

ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd

Jakarta Representative Office

Wisma GKBI 27th Floor

Jl. Jenderal Sudirman No. 28

Jakarta 10210

Indonesia

+62 21 574 0707

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

**ExonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved