

KETERANGAN PRODUK

Bacchus EP merupakan gemuk serba guna yang diformulasikan dengan base lithium sehingga menghasilkan gemuk pelumas yang memiliki kemampuan menahan panas, water proof, friction proof, dapat juga digunakan dalam waktu yang lama dan tetap stabil pada suhu tinggi.

Bacchus EP bisa juga digunakan untuk menggantikan Calcium Grease, Natrium Grease, Alumunium Grease dan lain-lain.

KEISTIMEWAAN

1. Memiliki daya tahan yang kuat terhadap air, tahan oksidasi.
2. Mencegah karat dan korosi.
3. Sangat cocok digunakan pada temperature tinggi.

APLIKASI

- Dapat digunakan untuk rantai roda pada mesin yang berat. Seperti perlengkapan mobil, motor electric small or medium genset, pompa air, blower dan bisa juga digunakan untuk mengontrol density/thickness.
- Untuk berbagai peralatan pertambangan dan industri lainnya yang bekerja pada temperature yang rendah maupun tinggi serta lingkungan berat.

SPESIFIKASI

CHARACTERISTIC	UNIT	EP 0	EP 00	EP 000	EP 2
colour		Brown	Brown	Brown	Brown
Texture		Smooth	Smooth	Smooth	Smooth
Soap Type		Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Dropping Point	°C	150	150	150	204
Consistency		0	00	000	2
Worked Penetration	Mm/10				
60 Strokes	25°C	365-380	410-430	450-470	280
100 Strokes				7%	7%
Four Ball Weld Load	Kg	250	250	250	260
Timken test Ok Load	Lbs		40	40	40
Base Oil Viscosity					
40°C	Mm ² /s	180-210	178-200	177-198	220
100°C	(cst)			17,5	17,5
Operating Temperature					-25 -110

These characteristics are typical of current production. whilst future production will conform to Dupersol's specification, variations in these characteristics may occur.

KEMASAN

Pail isi 16 kg dan Drum isi 180 kg

