

PROSERPINE SW – SLIDE WAY OIL

KETERANGAN PRODUK

PROSERPINE SW Oil adalah jenis minyak pelumas yang diformulasi dari bahan-bahan berkualitas dan dirancang untuk aplikasi system pelumasan alat luncur (sliding). Selain itu, **PROSERPINE SW** memiliki sifat anti-friksi yang baik, tahan oksidasi, kuat terhadap proses emulsi, mempunyai sifat anti karat dan anti korosi yang baik.

KUALITAS :

PROSERPINE SW Slide-way Oil memenuhi standar Cincinati Milacron P47, P50 dan P53.

KEGUNAAN :

PROSERPINE SW Slide-way Oil sangat cocok digunakan untuk mengurangi “stik-slip” pada operasi mesin bubut, bahkan pada kecepatan rendah dan beban kerja tinggi. Juga cocok digunakan pada system hidrolis machining tool slideways. Memiliki sifat-sifat anti karat dan membasahi logam dengan sangat baik, serta berkemampuan menahan beban tinggi.

SIFAT-SIFAT :

PROSERPINE SW SLIDE-WAY OIL	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 150
Kinematic Viscositty @ 40°C, cSt	32.0	68	150
100°C, cSt	5.4	7.5	18.89
Viscosity Index	97	105	93
Flash Point, °C (PMCC)	208	215	265
Pour Point, °C	-20	-20	-27

Kemasan : Drum isi 200 liter & Pail isi 20 liter