



The Real Quality Of Lubricant

## **JUNO EP** EP - Industrial Gear Oil

### **KETERANGAN PRODUK**

**Juno EP-** Industrial Gear Oil merupakan minyak pelumas roda gigi industri untuk tugas berat dengan kualitas prima, mengandung EP Agent dan bebas timbal. Produk ini didisain secara khusus untuk aplikasi pelumasan roda gigi tertutup. Diformulasi dari minyak dasar mineral yang bermutu dan paket aditif berkualitas sehingga sangat cocok untuk tugas berat, tahan karat dan korosi.

### **KUALITAS :**

**Juno EP** memenuhi standar yang dipersyaratkan OEM untuk performa terbaik dalam menjalankan tugas sebagai pelumas roda gigi industry.

### **APLIKAKSI :**

**Juno EP-** industrial Gear Oil memiliki karakteristik anti gesek yang baik dan dapat menahan degradasi akibat efek panas. Direkomendasikan untuk pelumasan roda gigi jenis spur, helical, bevel dan nanas. Juga cocok untuk pelumasan bantalan luncur dan anti gesek yang bekerja dengan beban kejut.

Tersedia dalam berbagai kekentalan, mulai dari ISO VG 68, ISO VG 100, ISO VG 150, ISO VG 220, ISO VG 320, ISO 460 dan ISO VG 680

**PRODUCT  
DATA  
SHEET**



The Real Quality Of Lubricant

## KARAKTERISTIK

<b>Juno EP Series EP Industrial Gear Oil</b>	<b>ISO VG 68</b>	<b>ISO VG 100</b>	<b>ISO VG 150</b>	<b>ISO VG 220</b>	<b>ISO VG 320</b>	<b>ISO VG 460</b>	<b>ISO VG 680</b>
Kinematic Viscositty @ 40°C, cSt	68	100	150	220	320	460	680
100°C, cSt (IP71)	8,6	11,7	14.30	18.10	24,5	30,5	35,5
Viscosity Index (IP 226)	96	96	98	98	96	95	95
Flash Point, oC (PMCC) (IP K34)	205	225	235	240	255	255	255
Pour Point, °C (IP-15)	-15	-15	-25	-28	-28	-28	-28

*These characteristics are typical of current production. whilst future production will conform to Dupersol's specification, variations in these characteristics may occur.*

## KEMASAN

Pail isi 20 liter dan Drum isi 200 liter

PRODUCT  
DATA  
SHEET