

KETERANGAN PRODUK

Proserpine - Air Compressor Oil adalah jenis minyak pelumas yang diformulasi khusus untuk pelumasan kompresor udara jenis rotary dan screw (oil flooded or injected, single or two-stage configurations). Terbuat dari bahan minyak mineral berkualitas dan mengandung aditif anti-oksidan dengan kecenderungan pembentukan karbon yang rendah, anti-busa dan anti-aus yang baik, tahan terhadap oksidasi, karat serta korosi.

KUALITAS :

Proserpine - Air Compressor Oil memenuhi standar yang dipersyaratkan DIN-51506 dan VD-L

APLIKASI :

Proserpine - Air Compressor Oil ini cocok digunakan untuk pelumasan kompresor udara jenis oil flooded rotary screw berbagai merk kompresor udara dan sliding vane oil flooded compressors yang tidak membutuhkan sifat anti-aus pada system pelumasannya

KARAKTERISTIK

PROSERPINE Air Compressor Oil	ISO VG 68	ISO VG 100
Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt	68	100
100°C, cSt	9.4	
Viscosity Index	98	88
Flash Point, °C (PMCC)	230	230
Pour Point, °C	-25	-25

These characteristics are typical of current production. whilst future production will conform to Dupersol's specification, variations in these characteristics may occur.

KEMASAN : Pail isi 20 liter dan Drum isi 200 liter

